IKL Industrijski kombinat livnica doo Guča
Albanske Spomenice bb, 32230 Guča, Srbija
Tel: +381 32 306 000
Fax: +381 32 306 001
Email: office@ikl.rs
www.ikl.rs

Prohlášení o vlastnostech

Declaration of Performance (DoP)

podle nařízení EU 305/2011

No. 01-2025

1. **Jedinečný identifikační kód typu výrobku:**
   Spotřebič na pevná paliva bez dodávky teplé vody dle **EN 16510-2-1:2022**
   Modely krbových kamen: ***LAVA PLUS***

Typ	Hlavní rozměry (mm)			Jmenovitý výkon (kW)	Spotřeba paliva (kg/h)	Průměr kouřovodu (mm)	Provozní tah (Pa)
	Výška	Šířka	Hloubka		Dřevo		
LAVA PLUS	957	540	503	6,5	2,2	120	12

2. **Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11, odst 4:**
   Sériové číslo (viz štítek na výrobku)

3. **Zamýšlené použití nebo zamýšlená požití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak předpokládá výrobce:**
   Spotřebiče jsou určeny k přitápění a vytápění obytných a společenských místností.
   Spotřebič pro přerušované hoření bez přívodu teplé vody, se zavřenými protipožárními dveřmi.
   Zatřídění krbových kamen je provedeno dle výše uvedených norem, uvedených na identifikačním štítku na spotřebiči.

4. **Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11, odst. 5:**
   IKL - Industrijski kombinat livnica doo Guča
   Albanske Spomenice bb, 32230 Guča, Srbija

5. **Jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, dovozce pro ČR, SK:**
   Venbos s.r.o., Petržílkova 2583/13, 158 00 Praha 5, IČ: 61856517

6. **Systém nebo systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků jak je uvedeno v příloze V:**
   Systém 3

7. **Na výrobky se vztahuje harmonizovaná norma:**
   Provedl Strojírenský zkušební ústav, s.p., Česká republika, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, NB 1015
   Report (určení typu výrobku na základě zkoušek) 30-17358/TZ ze dne 29. 11. 2024.

8. **Deklarované vlastnosti:**

Harmonizovaná technická specifikace	EN 16510-2-1:2022
Základní charakteristika	Vlastnosti
Požární bezpečnost	
Reakce na oheň	A1
Vzdálenost od hořlavých materiálů	Minimální vzdálenosti, v mm boční stěny = 300 zadní stěna = 300 čelní stěna = 1 500
Nebezpečí vypadnutí hořícího paliva	Vyhovuje
Emise spalin	CO [0.0839 %] Dust 30 mg/Nm3
Povrchová teplota	Vyhovuje
Elektrická bezpečnost	NPD
Čistitelnost	Vyhovuje
Maximální provozní tlak vody	-
Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu	T [324°C]
Mechanická odolnost vůči zatížení kouřovodu	NPD
Tepelného výstupu	
Nominální tepelný výkon	6,5 kW
Výkon vytápění prostoru	6,5 kW
Výkon ohřevu vody	-
Energetická účinnost	η [77,1 %]

Vlastnosti výrobku uvedené v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

CE

Potvrzujeme, že výše popsané strojní zařízení vyhovuje základním zdravotním a bezpečnostním požadavkům směrnic Rady o sbližování právních předpisů členských států týkajících se bezpečnosti strojních zařízení.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Praze dne 1. 12. 2024

Denis Vatrenjak – jednatel společnosti VENBOS s.r.o.